Traduit de Italien vers Français - www.onlinedoctranslator.com

Série 6 Mpixels Panoramique H.264

Fish-eye 6 Mpixels - Panoramique 360°

	SN-IPV56/60HDR/B
CHAMBRE	
Capteur	Caméra CMOS à balayage progressif
Éclairage minimum	1/1,8" couleur 0,01 lux ; 0 lux IR activé
Jour et nuit	Filtre ICR mécanique
Vitesse d'obturation	1/5 - 1/20000
Iris automatique	Oui
Large plage dynamique	dWDR
Réduction du bruit numérique	2D / 3D
Optique	Fisheye fixe 1,6 mm
Degré d'ouverture	360°
LED IR	6 matrices
Distance d'éclairage IR	10 m
IMAGE	
Compression vidéo	Profil H.264 haut/principal/de base, MJPEG
Débit binaire (CBR/VBR)	Courant principal : 500÷12 000 kbps Sous-flux : 100÷6000 kbps
Compression audio	G.711, RAW_PCM
Résolution maximale	3072x2048 20 ips
Flux	Flux 1 : 3072 x 2048 15 ips 920x1920 25fps / 1440x1440 25fps 1920x1080 25fps/30fps Flux 2 : 1280x1280 15fps 720x720 15 ips 74x576 15 ips / 25 ips / 30 ips
Réglage de l'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté, rotation de l'image
HLC	1 image principale + 3/5/7 images secondaires/vue Vue panoramique à 180°
9:16 DIS Mode Couloir	Pas disponible
	Pas disponible
Région d'intérêt	Pas disponible
Désembuage	Pas disponible

FILET	
Protocoles réseau	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Unicast et Prise en charge de la multidiffusion
Alarme	déconnexion du réseau, alarme de mémoire, 1 entrée / 1 sortie
Vidéo RTSP	Norme RFC2326, prise en charge Lecteur QuickTime / VLC
Sécurité	Authentification utilisateur, réinitialisation, Surveillance du matériel
Langue Web	anglais, chinois
Compatibilité	Profil ONVIF G et S, CGI
INTERFACE	
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T), connecteur RJ-45
Entrées/sorties audio	1 entrée / 1 sortie 1
Entrées/sorties d'alarme	entrée / 1 sortie
RS485	ND
sortie BNC	ND
bouton de réinitialisation	Oui
Enregistrement local	Emplacement Micro SD/SDHC/SDXC, max 64 Go
GÉNÉRAL	
Régime	12 VCC / 24 VCA / POE
Absorption	5 W (LED IR éteinte) ; 8 W (LED IR allumée)
Température de fonctionnement	-30°C ÷ +60°C
Humidité relative	0% ÷ 90% HR
Certificats de protection IP	IP66
	CE/FCC
Dimensions	OU160x46,8 mm
Poids	700g
Prix	1 090,00 €

Caméra IP fish-eye avec résolution de 6 Mpixels, objectif fixe de 1,6 mm (360°), résolution 3072x2048 15 ips / 1920x1920 / 1440x1440 / 1920x1080 25 ips / 30 ips, capteur CMOS Progressive Scan 1/1,8", Smart IR, 6 LED IR pour un éclairage jusqu'à 10 m, 2D/3D-DNR, dWDR, ICR, menu OSD en italien, emplacement pour mémoires SD/SDHC/SDXC de 64 Go max., compression H.264 High/Main/Baseline et MJPEG, compatible ONVIF Profile G, Main stream 500÷12 000 kbps, sous-flux 100÷Alimentation 6000 kbps, IP66, 12 VDC / 24 VAC / POE.

ACCESSOIRES ET APPLICATIONS

SN-CBK633
Boîte de jonction métallique.
Prix **€55,00**

SN-CBK637
Descente du plafond pour caméra de pêche œil.
Prix **€55,00**

SN-CBK636
Support mural pour caméra fisheye.
Prix **€55,00**

SN-CBK627B
Adaptateur métallique pour montage sur poteau.
Prix **€55,00**

SN-CBK626
Support d'angle métallique.
Prix **€45,00**

INVIEWPRO3
Application pour Apple iOS et Android.
Gratuit

Veuillez vous référer aux tableaux de compatibilité des accessoires à partir de la page 84.

Les images, les fonctionnalités et les prix sont sujets à changement sans préavis.